

Die Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser. Je nach Modell lassen sich die Combi Heizungen im Gas-, Elektro-, Diesel- oder Mischbetrieb nutzen.

Combi D (E) „nächste Generation“

- **Leichter:** bei Combi D um 3 kg und Combi D (E) um 3,4 kg im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- **Länger autark:** sehr geringer Batteriestromverbrauch
- **Sparsamer:** weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung
- **Service- und wartungsfreundlicher:** höhere Lebensdauer durch effizientere Verbrennungsregelung
- **Automatische Höhenanpassung:** integrierter Höhengsensor sorgt automatisch für einen optimalen Verbrennungsprozess in Höhen bis 3000 m
- **Einheitlich:** Kamininnenteil für beide Combi Varianten verwendbar

Combi Diesel (E) Technische Daten:

- Anzahl der Brennstufen: 4 (Combi D 4), 6 (Combi D 6)
- Wärmeleistung: 2000 W - 6000 W
- Wassereinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb: max. 3900 W (Combi D 4) / max. 6900 W (Combi D 6)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W & 1800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 24 Min.
- Stromverbrauch 12 V: Heizen & Warmwasser: 0,4 – 8,1 A, Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A
- Maße: (LxBxH) 510 x 450 x 300 mm

Lieferumfang: Combi D (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe, Befestigungsteilen.

Combi D 4	721926	2999,-
Combi D 4 E	721927	3339,-
Combi D 6	721928	3459,-
Combi D 6 E	721929	3799,-
Tankanschluss-Set	72634	72,-

Wasser-Set muss separat bestellt werden.



Combi Heizungen können mit dem iNet X Panel und der iNet X App, dem Truma CP plus gesteuert werden.



Die Combi E Modelle bieten Ihnen alle Vorzüge der klassischen Combi Varianten mit einer zusätzlichen Elektro-Option.

Combi Gas (E) Technische Daten:

- Wärmeleistung: 2000 W - 6000 W
- Wassereinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb: max. 3900 W (Combi 4 E) / max. 6900 W (Combi 6 E)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W & 1800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 23 Min.
- Stromverbrauch 12 V: Heizen & Warmwasser: 1,2–6,5 A, Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A
- Maße: (LxBxH) 510 x 450 x 300 mm

Lieferumfang: Combi (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen.

Combi 4	721922	2349,-
Combi 4 E	721923	2739,-
Combi 6	721924	2639,-
Combi 6 E	721925	3179,-

Wasser-Set muss separat bestellt werden.

Truma Dieselheizungen (Combi D und Combi D nächste Generation) sind freigegeben für den Betrieb mit HVO, Xtl nach EN 15940 in Reinform (z.B. HVO100, also 100% hydrogenated vegetable oil), sowie deren Gemische mit rein fossilem Dieselmotorkraftstoff und B7.

Wandkamin-Set Combi Gas

Besteht aus: Kamininnenteil ZR80, 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil ZR 80)

721953 87,99

Rohr-Set Combi Diesel

Besteht aus: Abgasschalldämpfer und Zuführungsrohr (Ø 80 mm). Das Rohr darf nicht gekürzt werden. Kamininnenteil ZR80 muss separat bestellt werden.

Rohrset 0,6 m	720994	209,-
Rohrset 0,7 m	720995	209,-
Rohrset 1,0 m	720996	259,-
Rohrset 1,5 m	720997	299,-

Kamininnenteil ZR 80, Combi/Combi D

inklusive Schellen. Kaminaußenteil ZR80 muss separat bestellt werden.

721959 56,95

Kaminaußenteile ZR 80, Combi

Schwarz	721957	35,95
Anthrazit (o. Abb.)	721958	35,95
Cremeweiß	721954	35,95
Bianco (o. Abb.)	721955	35,95
Hellgrau (o. Abb.)	721956	35,95

Kaminaußenteile ZR 80, Combi D

Schwarz	721957	35,95
Anthrazit (o. Abb.)	721958	35,95

Umrüstset Wandkamin Combi D (E)

Umrüstung von Combi D auf Combi D nächste Generation. Der alte Kamin Ausschnitt kann mit diesem Set weiter genutzt werden. Lieferumfang: Adapter Wandkamin Combi D (E), vormontiert, Kaminaußenteil, Schrauben, Abgasrohrschellen, Schlauchschellen

721946 109,-



Wasserset

(besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen) – wahlweise Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss) oder das Wasserset FC JG (John Guest) und Abgasführung.

① Wasseranschluss Set FC TB

Stromloses Ablassventil Frost-Control und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche Ø 10 mm
721912 175,-

② Wasseranschluss Set FC JG

Stromloses Ablassventil Frost-Control und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung (John Guest System) Ø 12 mm
721913 175,-



12V FrostControl Heizelement

12V, 0,4 A mit 1,5 m Kabel. Zum Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Außentemperatur für Frost Control.

72095 50,99

① Dachkamin Combi Gas

Weiß **721051 68,99**

② Dachkamin-Set Combi Gas

Komplett mit 3 m Abgasrohr, 3 m Zuführungsrohr und Schellen. Weiß.

721052 233,-

